



## SPEZIALITÄTEN FÜR FARBEN UND LACKE

WERIT IBC – KOMPAKT, ROBUST, ZUVERLÄSSIG



## WERIT IBC 600

NW 400 | NW 80 | PE-PAL | NON UN

1200 x 800 x 1015 mm (L x B x H)

600 liter Füllvolumen, 1,6 g/qcm

400 mm Domöffnung

80 mm Schiebehahnventil

stabile Konstruktion

kompakte Baubreite (800 mm)

- einfach zu bewegen
- für extreme Transportbedingungen geeignet
- ideal für beengten Raum und schmale Wege
- komfortables Einbringen von Rührwerken
- durchflussoptimiertes Ventil ermöglicht eine optimale Entnahme
- geringere Oberfläche und Sauerstoffvolumen reduzieren die Aushärtung des Füllstoffs



**komfortabel · platzsparend · schnell · kostenoptimiert**



## POLYex IBC

NW 225 | NW 80 | PE-PAL | UN | 2,4 g/qcm

1200 x 1000 x 1163 mm (L x B x H)

1000 L Füllvolumen

20-Stab Rahmengeometrie

erweiterter Befestigungssatz

Innenbehälter 24 kg

optimierte Palette

- maximale Sicherheit – BAM geprüft
- individualisierte Kundenzulassungen
- innerbetriebliche Prozesssicherheit
- komplette Ausnutzung des Füllvolumens für den Transport
- optimierte Transportkosten
- reduziertes Gefahrenpotential

**einfach · sicher · wirtschaftlich**

Sprechen Sie uns an: +49 2681 807 167

**WERIT**



D-57610 Altenkirchen | A-6700 Bludenz | CH-8105 Regensdorf/Zürich | F-67160 Wissembourg |  
E-08403 Granollers/Barcelona | GB-Manchester | PL-55-330 Błonie gm. Miękinia/Wrocław | [www.werit.eu](http://www.werit.eu)