

# ECOLine

NON UN (max. Dichte: 1,6 g/cm<sup>3</sup>)

ECOLine IBC sind geeignet für den Transport von ungefährlichen (NON-UN) Flüssigkeiten.

Die ökonomischen ECOLine IBC sind in diversen Ausstattungsvarianten erhältlich und decken viele Anwendungsbereiche ab.

- Vielzahl an Ausstattungsvarianten
- 400er Einfüllöffnung lieferbar
- Optional mit Inliner



Produkt	Innenbehälter	Paletten						Ventil		Deckel		
	Volumen Liter	Holz LxBxH	Gewicht kg (ca.)	Kunststoff LxBxH	Gewicht kg (ca.)	Kombi LxBxH	Gewicht kg (ca.)	DN 50	DN 80	DN 150	DN 225	DN 400
ECOLine (NON UN)	600	1200 x 800 x 997	46	1200 x 800 x 1013	42	-	-	●	●	●	●	●
	800	1200 x 1000 x 989	51	1200 x 1000 x 1000	49	-	-	●	-	●	●	-
	1000	1200 x 1000 x 1152	56	1200 x 1000 x 1163	52	1200 x 1000 x 1135	56	●	●	●	●	●



**400er Dom**  
mit Spannringdeckel  
(siehe Seite 24)



**Auswechselbares Ventil**



**Integriertes Ventil**

# MODULARE SPEZIALISTEN

1000 Liter

Kunststoffdeckel  
150 mm, 225 mm, 400 mm

Stahl-Kreuzverband

Innenbehälter aus  
UV-stabilisiertem HDPE

Füllstandsskala



Individualisierung  
durch Aufkleber  
möglich

Stahltraverse auf Palette

Kunststoffpalette  
Kombipalette  
Holzpalette



Stahl-Etikettierschild  
722 mm x 390 mm (2816 cm<sup>2</sup>)  
Optional:  
Rückseite  
722 mm x 350 mm (2527 cm<sup>2</sup>)  
Außenseite  
605 mm x 350 mm (2118 cm<sup>2</sup>)

Ventil: DN 50, DN 80

Kunststoff-Eckschoner  
bei UN-IBC



## Kufenpalette Kunststoff

12/10 (1200 x 1000 mm)  
auch als **Rahmenpalette** lieferbar  
12/08 (1200 x 800 mm)



## Rahmenpalette Kombi

12/10 (1200 x 1000 mm)



## Kufenpalette Holz (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)  
auch als **Flachpalette** lieferbar  
12/08 (1200 x 800 mm)