

BLUEline

AdBlue® (max. Dichte: 1,6 g/cm³)

BLUEline IBC sind ausgestattet mit zusätzlichen Öffnungen oder Entnahmesystemen u.a. auch für AdBlue®.

- Optional mit integriertem CDS- oder Micromatic-Entnahmesystem
- Optional ohne Auslaufarmatur
- Mit PMDS Deckel (Be- und Entlüftung) Entleerung ohne öffnen des Deckels möglich
- UN-Ausführung möglich



Produkt	Innenbehälter	Paletten						Ventil			Deckel	
	Volumen Liter	Holz LxBxH	Gewicht kg (ca.)	Kunststoff LxBxH	Gewicht kg (ca.)	Kombi LxBxH	Gewicht kg (ca.)	ohne	DN 50	DN 80	DN 150	DN 225
BLUEline (AdBlue®)	300	–	–	600 x 800 x 1000	24	–	–	●	●	–	●	–
	600	–	–	1200 x 800 x 1013	48	–	–	●	●	●	●	●
	1000	1200 x 1000 x 1164	63	1200 x 1000 x 1163	58	1200 x 1000 x 1135	60	●	●	●	●	●



CDS-Entnahmesystem
mit Entnehmerrohr



Flansch
mit Spund S 56 x 4



Deckel
PMDS



Micromatic
300 I IBC

MODULARE SPEZIALISTEN

1000 Liter

Kunststoffdeckel
150 mm, 225 mm, 400 mm

Stahl-Kreuzverband

Innenbehälter aus
UV-stabilisiertem HDPE

Füllstandsskala



Individualisierung
durch Aufkleber
möglich

Stahltraverse auf Palette

Kunststoffpalette
Kombipalette
Holzpalette

Stahl-Etikettierschild
722 mm x 390 mm (2816 cm²)
Optional:
Rückseite
722 mm x 350 mm (2527 cm²)
Außenseite
605 mm x 350 mm (2118 cm²)


Ventil: DN 50, DN 80

Kunststoff-Eckschoner
bei UN-IBC



Kufenpalette Kunststoff

12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Rahmenpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)



Rahmenpalette Kombi

12/10 (1200 x 1000 mm)



Kufenpalette Holz (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Flachpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)